

MOBI-COOL













Ventilatore nebulizzante autonomo

EuroCooling è lieta di presentare in anteprima mondiale MOBI-COOL, un ventilatore trasportabile ad effetto raffrescante.

Grazie al sistema di pressurizzazione interno MOBI-COOL è in grado di miscelare acqua atomizzata al flusso di aria ventilata creando così un effetto rinfrescante in tutta l'area d'azione.

Finalmente estati fresche anche all'aperto e senza installazioni fisse. MOBI-COOL infatti è un ventilatore speciale, silenzioso, efficace, totalmente autonomo grazie al serbatoio d'acqua interno di grande capacità che garantisce un'autonomia da 3 a 5 ore. La silenziosità, pari ad un'emissione acustica inferiore ai 55 dB, è garantita dal motore elettrico a basso consumo QES, tecnologia studiata per le applicazioni in ambienti che necessitano di basse emissioni acustiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

-  gruppo pompa professionale con testata alluminio
-  pressione di lavoro: 70 bar
-  3 pistoni in acciaio inossidabile ad alta resistenza
-  sistema a portata variabile con by-pass interno
-  valvola di sicurezza
-  motore industriale alimentazione monofase 550 W autoventilato
-  protezione termica
-  serbatoio acqua da 60 litri
-  interruttore OFF/VENTILAZIONE/VENTILAZIONE+NEBULIZZAZIONE
-  sensore di livello per prevenzione da funzionamento a secco
-  ruote e maniglia di movimentazione
-  costruito in conformità alle normative CE

QES: le versioni dotate di motore silenzioso QES sono particolarmente apprezzate nel campo del "resort" (villaggi turistici, piscine, bar, ristoranti, hotel) dove il rumore non deve arrecare fastidio agli ospiti.

BPS: tutte le versioni sono dotate di By-Pass System (circuito interno di By-pass), vale a dire un sistema di ricircolo dell'acqua che evita il surriscaldamento della pompa e allo stesso tempo permette di raffreddarla. Questo sistema permette inoltre di evitare l'installazione di valvole di scarico a terra esterne.

APPLICAZIONI

Impieghi possibili: giardini, verande, locali pubblici, bar, ristoranti, hotel, piscine, eventi sportivi, spiagge, capannoni, officine e qualunque altro ambiente da raffrescare.

Riempite il serbatoio, collegate la spina, accendete.
In un attimo una fresca brezza renderà la vostra estate più piacevole.



Mobi-Cool

Dimensioni: h. 2050 x p. 580 x l. 580 mm
Peso: 50 Kg a secco

Mobi-Cool											
Code Codice	Pressure Pressione		Output Portata		Power Potenza		Autonomia Running time		Volt	Ugelli Nozzles	Price Prezzo
	Bar	psi	l/min	gpm	W	Ah	H/Hours	50Hz			
EC600090	70	1000	0,31	0,08	550	2,4	3	230	4x0.20	-	
EC600091	70	1000	0,18	0,05	550	2,4	5	230	4x0.15	-	

